



APC Smart-UPS C 1500VA LCD - USV - Wechselstrom 230 V

900 Watt - 1500 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz - mit APC SmartConnect

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMC1500IC
EAN/UPC	0731304332961

Marketing

APC SMC1500IC Smart-UPS USV (1500VA / 900W, Line-Interactive USV, 8x IEC320 C13), Nennleistung: 1500VA / 900W Topologie: Line-Interactive Batterieaustauschkassette: RBC6Ausgangsanschlüsse: 8x IEC320 C13Eingangsanschlüsse: 1x RJ-45 Serial, 1x USB, 1x LAN

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS C 1500VA LCD - USV - 900 Watt - 1500 VA - mit APC SmartConnect
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	24.09 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V \pm 5%
Leistungskapazität	900 Watt / 1500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	8 x Strom IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	4 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 43.9 cm x 21.9 cm
Kombiniert mit	APC SmartConnect

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	APC SmartConnect
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive

Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	AC 180 - 287 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	AC 170 - 300 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3%
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	900 Watt / 1500 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	459 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Batterie	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	4 min bei Vollast 11 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
Umschaltzeit	6 ms
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leakagefrei
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Management - RJ-45 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatisches Zurücksetzen durch Herunterfahren, automatischer Selbsttest, im Betrieb austauschbare Akkus, Grün Funktion, Auto-Restart, Laden mit Temperaturkompensation
Kennzeichnung	CSA, C-Tick, GOST, UL 1778, VDE
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	45 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	17.1 cm
Tiefe	43.9 cm
Höhe	21.9 cm
Gewicht	24.09 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	32.8 cm
Transporttiefe	59.5 cm

Transporthöhe	37.6 cm
Transportgewicht	27.23 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.