



Lexmark CS827de - Drucker - Farbe - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 57 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 57 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	21KC230
EAN/UPC	0734646643917

Marketing

Hohe Druckleistung für Arbeitsgruppen und professionelle Farbqualität zeichnen den Lexmark CS827de besonders aus und machen ihn zu einer hervorragenden Investition in Bezug auf Funktionsumfang, Verbrauchsmaterialien und Service.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CS827de - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	62.3 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 57 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 57 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 57 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Bis zu 60 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Prozessor	1.33 GHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (3 GB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2500 - 25.000 Seiten

Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris 10, Microsoft Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8, IBM AIX 7.1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows RT, Windows 8 64-Bit-Version, Apple MacOS X 10.8, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, SunSoft Solaris 11, Debian GNU/Linux 7.0, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 15.04, Apple MacOS X 10.10, Ubuntu 14.04 LTS, openSUSE 13.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2008 (64-bits), Linux Mint 17, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Fedora 21, openSUSE 13.2, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Fedora 22, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint Debian 2, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 7, openSUSE Tumbleweed
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.88 cm x 52.24 cm x 53.59 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 57 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 57 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 57 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 60 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	39 x skalierbare PPDS 84 x skalierbare PCL 165 x skalierbare PostScript 15 x PPDS (Bitmap) 2 x PCL (Bitmap)
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
	Prozessor

Prozessor	1.33 GHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 3 GB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 176 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ² 1 x automatisch - 550 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ²
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2500 - 25.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 3 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 5000 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 5000 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 5000 Seiten
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, CEC, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, Green Dot, VCCI Class A, EcoLogo, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	800 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	80 Watt
Energierverbrauch Sleep	2.9 Watt
Software / Systemanforderungen	

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris 10, Microsoft Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8, IBM AIX 7.1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows RT, Windows 8 64-Bit-Version, Apple MacOS X 10.8, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, SunSoft Solaris 11, Debian GNU/Linux 7.0, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 15.04, Apple MacOS X 10.10, Ubuntu 14.04 LTS, openSUSE 13.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2008 (64-bits), Linux Mint 17, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Fedora 21, openSUSE 13.2, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Fedora 22, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint Debian 2, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 7, openSUSE Tumbleweed
-------------------------------	--

Umweltschutzstandards

Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 4 Jahre
-------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%
Schallemission (Standby)	14 dBA
Schallemission (Betrieb)	56 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	55.88 cm
Tiefe	52.24 cm
Höhe	53.59 cm
Gewicht	62.3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	70 cm
Tiefe (Versand)	76 cm
Höhe (Versand)	83.5 cm
Gewicht (Versand)	75 kg