



Samsung OM46D-W - 117 cm (46") Klasse LED-Display - Digital Signage - 1080p (Full HD)

1920 x 1080

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH46OMDPWBC/EN
EAN/UPC	8806086472807

Marketing

Ziehen Sie mehr Besucher in Ihr Einzelhandelsgeschäft, indem Sie Ihre Werbebotschaften mit hervorragender Beachtung effizient darstellen. Die SMART-Signage der OMD-Reihe liefern eine Helligkeit von 2.500 Nit und ein Kontrastverhältnis von 5.000:1 für beste Sichtbarkeit in verschiedenen hellen Umgebungen. Sogar Kunden, die polarisierte Sonnenbrillen tragen, können die Botschaften mit hervorragender Klarheit und Helligkeit sehen, ohne den blendenden Effekt, den man sonst auf LCD-Displays beobachten kann.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung OM46D-W 117 cm (46") LED-Display
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	117 cm (46")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Anz. Videowandkomponenten	100
Videoschnittstelle	Component, composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
HDCP-kompatibel	Ja
Technologie	S-PVA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Tastensperre
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Fernbedienung	Standardfernbedienung

Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Betrieb	395 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	216 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energieverbrauch pro Jahr	315 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	103.59 cm x 13.9 cm x 59.05 cm
Gewicht	19.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Betrieb	395 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	216 W
Energieverbrauch pro Jahr	315 kWh
Diagonale Klasse	117 cm (46")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor, Helligkeitssensor
Videoschnittstelle	Component, composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
HDCP-kompatibel	Ja
Modi	Portraitmodus
Anz. Videowandkomponenten	100
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	103.59 cm
Tiefe	13.9 cm
Höhe	59.05 cm
Gewicht	19.6 kg

Display

LCD-Technologie	S-PVA
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtiefe	16,7 Mill. Farben
Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	2500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	6 ms

Profi-Funktionen	Tastensperre
Funktionen	Multiple Display Control (MDC), Lamp Error Detection, Digitalverkettung, MagicInfo, Anti-Nachwirkeffekt, Intelligente Planung, MagicInfo Player-S2
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
Fernbedienung	
Typ	Standardfernbedienung
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi
Verbindungen	
Anschlusstyp	VGA-Eingang DVI-D-Eingang DisplayPort-Eingang 2 x HDMI Composite-Video- / Component-Video-Eingang Audio Line-In DisplayPort-Ausgang Audio Line-Out
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	VGA-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EN55022, NEMKO, NOM, PCBC, SASO, SIQ, EN55024, CISPR 22, CCC, PSB, AS/NZS 3548, IRAM, UL 60950-1, EN 60950-1, KCC, BSMI CNS 13438, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A, VCCI V-3, KC, GB 9254-2008, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, GB4943.1-2011, GB 17625.1-2012, IEC60950-1
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	112.3 cm
Tiefe (Versand)	23.6 cm
Höhe (Versand)	68.6 cm
Gewicht (Versand)	25.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%