



InFocus IN5148HD - DLP-Projektor - 3D - 5000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Standardobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN5148HD
EAN/UPC	0797212983565

Marketing

Beeindrucken Sie Ihre Teilnehmer mit dem perfekt für große Veranstaltungsorte geeigneten IN5148HD-Projektor, der sich durch seine hohe Lichtleistung, die HD-Auflösung und eine große Flexibilität bei der Aufstellung auszeichnet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus IN5148HD - DLP-Projektor - Standardobjektiv - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad, 4 GB Flash
Helligkeit	5000 lm
Kontrastverhältnis	12000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Standardobjektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	365 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 3000 Stunden - Normalmodus Bis zu 4500 Stunden - Eco-Modus
Videoeingang	S-Video, Composite Video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43) - MPEG-1, MPEG-4, QuickTime, AVI, 3GPP, MOV, MPG, RMVB, RM, MPEG
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.02 cm x 31.5 cm x 16.76 cm
Gewicht	8.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
-----------	-----------------------

3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad, 4 GB Flash
Netzwerk	Ethernet
Projektor	
Helligkeit	5000 lm
Helligkeit (reduziert)	4000 lm
Kontrastverhältnis	12000:1
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.49 - 3.02:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz
Lampentyp	365 Watt
Lampenleistung	365 Watt - Normalmodus 110 Watt - Energiesparmodus
Lampenlebensdauer	Bis zu 3000 Stunden - Normalmodus Bis zu 4500 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Zoom, Bildschärfe, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
OSD-Sprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Koreanisch, Persisch
Besonderheiten	6-Segment-Farbrad, Wiedergabe von JPEG-Fotos, MP3-Wiedergabe, BMP-Fotowiedergabe, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, DLP Link, WAV-Wiedergabe, Wiedergabe von PNG-Fotos, WMA-Wiedergabe, AAC-Wiedergabe, Eco Mode, 2 x Farbrad
Objektiv	
Typ	Standardobjektiv
Fokustyp	Mit Stromversorgung
Zoomtyp	Mit Stromversorgung
Zoomfaktor	2x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Typ Objektivverschiebung	Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	35% / 130%
Horizontale Objektivverschiebung	35% / 35%
Videoeingang	
TV-System	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
Analoges Videosignal	S-Video, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, S-Video
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i
Digital-Video-Format	MPEG-1, MPEG-4, QuickTime, AVI, 3GPP, MOV, MPG, RMVB, RM, MPEG
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal
Erweiterung/Konnektivität	

Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x S-Video-Eingang 2 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Composite-Video-Eingang 1 x HDBaseT - RJ-45 2 x Netzwerk - RJ-45 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
----------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Objektivabdeckung, Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code, Sicherheitsleiste
Schlossstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	UL, cUL, GS, NEMKO, NOM, PCT, SABS, SASO, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, KC, CECP, EAC, CU

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Maße und Gewicht

Breite	49.02 cm
Tiefe	31.5 cm
Höhe	16.76 cm
Gewicht	8.8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	55.88 cm
Transporttiefe	45.72 cm
Transporthöhe	24.13 cm
Transportgewicht	10.4 kg

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 6 Monate Begrenzte Garantie - Zubehör - 90 Tage
-------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	32 dBA
Schallemission (Sparmodus)	30 dBA